



پوشش براق کننده نما

Top Shine

پوشش براق کننده نما Top Shine ماده ای بی رنگ، شفاف و آماده مصرف می باشد که با ایجاد یک لایه واترپروف و براق باعث ایجاد زیبایی و حفاظت از مصالح نما از جمله سطوح سیمان، کاشی، آجر، گچ و سطوح داخلی در برابر رطوبت و زنگ زدگی می شود. کاربرد این محصول بر روی سطوح ساختمانی، علاوه بر دوام و حفاظت سازه سبب درخشندگی و زیبایی آن نیز خواهد شد.

استانداردها

این محصول بر اساس استانداردهای ذیل قابل ارزیابی می باشد:

ASTM D4541
ASTM C1250
ASTM C1375
ASTM C1401-14

ویژگی ها و مزایا

- پایداری دراز مدت در مقابل عوامل جوی از قبیل باد، باران، رطوبت، سرما و گرما
- ایجاد جلوه زیبا در سازه به دلیل براق نمودن نما
- عدم ایجاد تغییرات محسوس در رنگ مصالح
- تسهیل در شستشو و پاکسازی نما
- فراهم آوری امکان تنفس بتن و نما و جلوگیری از شوره زدگی و پوسته شدن

- مقرون به صرفه و دارای سرعت و سهولت در عملیات اجرایی

موارد کاربرد

- محافظت نماهای سنگی، آجری، سرامیکی و سیمانی در مقابل عوامل جوی و مخرب
- براق کردن انواع سطوح کاشی، سنگ، آجر، سیمان، چوب و...
- محافظت از نمای ساختمان های ساحلی و مجاور دریا در برابر حمله سولفات ها و شوره زدگی
- به عنوان جایگزین مناسب و اقتصادی برای پوشش های آب بندی و ایزولاسیون در دیوارهای جانبی و حائل

مقدار مصرف

مقدار مصرف دقیق محصول بستگی به تخلخل بستر و جذب مصالح دارد. سطوح گچی، سیمانی و آجری و سپس سنگی به ترتیب دارای کمترین تا بیشترین میزان مصرف این محصول خواهند بود. جهت دستیابی به عملکرد مطلوب، اعمال محصول در دو لایه توصیه می شود و محدوده مصرف در هر متر مربع ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی لیتر خواهد بود.

روش مصرف

ابتدا باید سطح مورد نظر کاملاً از گرد و غبار، قطعات سست، رنگ، چربی و دیگر عوامل خارجی عاری و تمیز شود. تاپ شاین آماده مصرف بوده و نیازی به افزودن حلال یا ماده دیگری جهت اعمال ندارد. این محصول با استفاده از غلتک، قلم مو یا



حفاظت و ایمنی

این ماده دارای حلال آروماتیک بوده و به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در زمان اجرای Top Shine از دستکش، عینک و لباس کار استفاده نمایید. در محیط در بسته حتماً بایستی دستگاه تهویه هوا و فن وجود داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری نمایید.

پیستوله بر روی سطح اجرا و پرداخت میگردد. جهت اجرای پوشش حداقل دمای محیط 5°C و حداکثر رطوبت نسبی ۷۵٪ می باشد. توجه ۱: تاپ شاین بر روی بعضی از سطوح سنگی نما ایجاد واکنش شیمیایی نامطلوب می کند. لذا جهت انتخاب محصول واترپروف نما با بخش فنی شیمی سازه آرمانی مشورت نمایید. توجه ۲: برای اجرای لایه دوم حتماً از خشک شدن لایه قبلی اطمینان حاصل نمایید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مایع شفاف
رنگ	بی رنگ
وزن مخصوص	۰,۹ gr/cm ³
یون کلر	ندارد
زمان خشک شدن نهایی (بسته به دما و رطوبت محیط)	۶ الی ۱۲ ساعت
قابلیت انحلال در آب	ندارد
نوع حلال مورد استفاده	آروماتیک

ملاحظات

مدت نگهداری: شش ماه در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری: دور از یخزدگی، حرارت و تابش مستقیم نور خورشید (دمای ۱۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد)
بلافاصله پس از استفاده در صورت باقی ماندن مواد بایستی درب بسته بندی کاملاً بسته گردد.
بسته بندی: گالن های ۱، ۴ و ۲۰ لیتری و قوطی فلزی یک لیتری

