



- پوشش موقت برای انواع سطوح قابل استفاده روی شیشه، چوب، MDF و سایر سطوح غیر متخلخل جهت جلوگیری از آلودگی سطح در کارگاه و نیز آسیب آتش جوشکاری
- به عنوان جایگزین مناسب برای چسبکاری قاب در و پنجره ها و شیشه

مقدار مصرف

مقدار مصرف دقیق محصول بستگی به تخلخل بستر و جذب مصالح دارد. محدوده مصرف در هر متر مربع بسته به سطح زیر کار ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر (گرم) خواهد بود.

روش مصرف

ابتدا باید سطح مورد نظر کاملاً از گرد و غبار، رنگ، چربی و سایر آلودگی ها عاری و تمیز شود. گلس کاور آماده مصرف بوده و نیازی به افزودن حلال، آب یا ماده دیگری جهت اعمال ندارد. این محصول با استفاده از غلتک یا قلم مو، در یک یا دو دست بر روی سطح اجرا میگردد. جهت اجرای لایه دوم از خشک شدن لایه اول اطمینان حاصل کنید. جهت اجرای پوشش حداقل دمای محیط 5°C و حداکثر رطوبت نسبی ۷۵٪ می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	مایع شفاف
رنگ	بی رنگ
وزن مخصوص	gr/cm^3 $1,01 \pm 0,005$

پوشش محافظ شیشه

GLASS COVER

پوشش محافظ شیشه GLASS COVER رزینی بر پایه پلیمرهای اصلاح کننده می باشد که با ایجاد فیلم سطحی بیرنگ و مات و مقاوم بر روی شیشه و یا سطوحی که نیاز به محافظت در برابر رنگ آمیزی، جوشکاری و ... دارد استفاده می شود. این پوشش پس از اتمام کار رنگ آمیزی و یا جوشکاری به راحتی از سطح جدا شده و مانع از رسیدن آتش جوشکاری به شیشه شده و از آن محافظت می کند. این پوشش به سرعت و راحتی با استفاده از غلطک و یا قلمو روی سطح اجرا می شود و با بهره گیری از این محصول مشکلات چسبکاری در قاب پنجره ها حذف می شود.

ویژگی ها و مزایا

- مقاوم در مقابل آتش جوشکاری و رنگ های صنعتی
- محافظت و جلوگیری از آسیب به در و پنجره، شیشه ها و سایر سطوح ساختمان
- کاملاً اقتصادی و دارای سرعت و سهولت در عملیات اجرایی
- ماندگاری طولانی در موضع اجرا شده و عمر مفید زیاد
- قابل شستشو
- جلوگیری از آلوده شدن در و پنجره، شیشه ها و سایر سطوح ساختمان

موارد کاربرد





ندارد	یون کلر
۶ الی ۱۲ ساعت	زمان خشک شدن نهایی (بسته به دما و رطوبت محیط)
دارد	قابلیت انحلال در آب

ملاحظات

مدت نگهداری: شش ماه در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری: دور از یخزدگی، حرارت و یا تابش
مستقیم نور خورشید (دمای ۱۰ الی ۲۵ درجه
سانتیگراد)
بلافاصله پس از استفاده در صورت باقی ماندن مواد
بایستی درب بسته بندی کاملاً بسته گردد.
بسته بندی: گالن های ۱، ۴ و ۲۰ لیتری

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرناک و مضر برای
سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به
هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس
داشته باشد. GLASS COVER سمی نیست اما
در زمان اجرا از دستکش، عینک و لباس کار
استفاده نمایید.
در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً
با آب شیرین فراوان شسته شود.
در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
از تحریک مصدوم به تهوع خودداری نمایید.

